

NSV Batterieset NiCd



Abbildung ähnlich

Hauptmerkmale

- NiCd-Batterien im Einzelzellendesign und mit ventilreguliertem Entlüftungssystem
- Extrem wartungsarm
- Ideal für Anwendungen mit höchsten Sicherheitsanforderungen
- Unempfindlich gegenüber kurzzeitigen Temperaturschwankungen von -50 °C bis $+70\text{ °C}$

Das NiCd-Batterieset ist Bestandteil des INDUSTRONIC Kommunikations- und Beschallungssystems. Es besteht aus 38 bzw. 48 Zellen und übernimmt die Stromversorgung der INDUSTRONIC Komponenten bei Netzausfall und gewährleistet somit die volle Funktionalität des INDUSTRONIC Systems. Das Batterieset kann direkt im Schrank eingebaut werden.

Technische Daten

• Anzahl der Batteriezellen	38 oder 48
• Nennspannung pro Block	48 V oder 60 V
• Empfohlener Temperatureinsatzbereich	0 °C bis $+40\text{ °C}$
• Kurzfristiger Temperatureinsatzbereich	-50 °C bis $+70\text{ °C}$
• Nennbetriebstemperatur	$+25\text{ °C}$
• Lagerzeit ohne Wiederaufladen	12 Monate

Typ (48 V und 38 Zellen)	Nennkapazität	Länge x Breite x Höhe pro Zelle	Pole	Gewicht pro Zelle	Artikelnummer
48 NSV 24 NiCd	24	46 mm x 85 mm x 263 mm	2 x M10	1,6 kg	225-121-024
48 NSV 40 NiCd	40	85 mm x 85 mm x 263 mm	2 x M10	2,7 kg	225-121-040
48 NSV 65 NiCd	65	53 mm x 134 mm x 394 mm	2 x M8	4,9 kg	225-121-065
48 NSV 90 NiCd	90	69 mm x 134 mm x 394 mm	2 x M8	6,0 kg	225-121-090
48 NSV 110 NiCd	110	69 mm x 134 mm x 394 mm	2 x M8	6,3 kg	225-121-110
48 NSV 125 NiCd	125	70 mm x 164 mm x 394 mm	2 x M8	7,7 kg	225-121-125
48 NSV 160 NiCd	160	108 mm x 164 mm x 394 mm	2 x M8	10,4 kg	225-121-160
48 NSV 205 NiCd	205	108 mm x 164 mm x 394 mm	2 x M8	11,1 kg	225-121-205
48 NSV 250 NiCd	250	108 mm x 164 mm x 394 mm	2 x M8	12,2 kg	225-121-250

Typ (60 V und 48 Zellen)	Nennkapazität	Länge x Breite x Höhe pro Zelle	Pole	Gewicht pro Zelle	Artikelnummer
60 NSV 24 NiCd	24	46 mm x 85 mm x 263 mm	2 x M10	1,6 kg	225-122-024
60 NSV 40 NiCd	40	85 mm x 85 mm x 263 mm	2 x M10	2,7 kg	225-122-040
60 NSV 65 NiCd	65	53 mm x 134 mm x 394 mm	2 x M8	4,9 kg	225-122-065
60 NSV 90 NiCd	90	69 mm x 134 mm x 394 mm	2 x M8	6,0 kg	225-122-090
60 NSV 110 NiCd	110	69 mm x 134 mm x 394 mm	2 x M8	6,3 kg	225-122-110
60 NSV 125 NiCd	125	70 mm x 164 mm x 394 mm	2 x M8	7,7 kg	225-122-125
60 NSV 160 NiCd	160	108 mm x 164 mm x 394 mm	2 x M8	10,4 kg	225-122-160
60 NSV 205 NiCd	205	108 mm x 164 mm x 394 mm	2 x M8	11,1 kg	225-122-205
60 NSV 250 NiCd	250	108 mm x 164 mm x 394 mm	2 x M8	12,2 kg	225-122-250

INDUSTRONIC®

Industrie-Electronic GmbH & Co. KG
 Carl-Jacob-Kolb-Weg 1
 97877 Wertheim / Germany

Tel.: +49 9342 871-0
 Fax: +49 9342 871-565

info@industronic.de
 www.industronic.com